
АО "КОРММАШ"



Ињектор полевой
ИП-10 «HARRIER»
Паспорт
ИП-10 «HARRIER» ПС

П. ОРЛОВСКИЙ

1 Общие сведения

1.1 Паспорт содержит назначение, технические данные, комплектность поставки, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя.

1.2 Инъектор полевой предназначен для внутрпочвенного внесения карбидо-амиачных смесей (КАС)

Инъектор может работать со всеми пестицидами, разрешенными к применению в сельском хозяйстве.

1.3. Инъектор может быть использован во всех зонах РФ, за исключением зон горного земледелия, в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды не ниже плюс 5°C.

1.4 Инъектор агрегируется с колесными тракторами сельскохозяйственными общего назначения, тягового класса не ниже 1.4 (мощность двигателя от 80 л.с.).

Привод от ВОМ трактора с частотой вращения 540 об/мин.

1.5 Рабочие жидкости должны представлять собой водные растворы, устойчивые эмульсии и суспензии пестицидов, плотностью не выше 1,3 кг/л и температурой не выше 40°C.

! ВНИМАНИЕ: Запрещается применять в качестве рабочих жидкостей загрязненную нефтепродуктами (дизельное топливо, нефтяные и минеральные масла и др.) воду.

1.6 Поля перед обработкой должны быть подготовлены, не должны иметь свальных и развальных борозд, скрытых рытвин, крупных глыб и пожнивных остатков (подсолнечника, кукурузы и др.).

Если почва не соответствует этим требованиям, рабочие скорости при обработке должны снижаться. Работа инъектора на плохо подготовленных полях с неубранными камнями не допускается во избежание поломки инъекционного колеса.

Инъекторы в зависимости от заказа поставляются в следующих комплектациях:

- Инъектор ИП-10 с приводом раздачи КАС (Карбидо Амиачной Смеси) от мембранно поршневого насоса (ВОМ трактора). Колеса спаренные (Шина 270-95R38).

Обозначение при заказе:

Инъектор полевой ИП-10-К1 «HARRIER» ТУ 28.30.60-072-00238032-2021.

- Инъектор ИП-10 с приводом раздачи КАС (Карбидо Амиачной Смеси) от гидронасоса (гидросистема трактора трактора). Колеса спаренные (Шина 270-95R38).

Обозначение при заказе:

Инъектор полевой ИП-10-К2 «HARRIER» ТУ 28.30.60-072-00238032-2021.

- Инъектор ИП-10 с приводом раздачи КАС (Карбидо Амиачной Смеси) от мембранно поршневого насоса (ВОМ трактора). Колесо одинарное (Шина 300-95R52).

Обозначение при заказе:

Инъектор полевой ИП-10-К3 «HARRIER» ТУ 28.30.60-072-00238032-2021.

- Инъектор ИП-10 с приводом раздачи КАС (Карбидо Амиачной Смеси) от гидронасоса (гидросистема трактора трактора). Колесо одинарное (Шина 300-95R52).

Обозначение при заказе:

Инъектор полевой ИП-10-К4 «HARRIER» ТУ 28.30.60-072-00238032-2021.

- Инъектор ИП-10 с приводом раздачи КАС (Карбидо Амиачной Смеси) от мембранно поршневого насоса (ВОМ трактора), с посекционным отключением раздачи КАС. Колесо одинарное (Шина 300-95R52).

Обозначение при заказе:

Инъектор полевой ИП-10-К5 «HARRIER» ТУ 28.30.60-072-00238032-2021.

- Инъектор ИП-10 с приводом раздачи КАС (Карбидо Амиачной Смеси) от гидронасоса (гидросистема трактора трактора), с посекционным отключением раздачи КАС. Колесо одинарное (Шина 300-95R52).

Обозначение при заказе:

Инъектор полевой ИП-10-К6 «HARRIER» ТУ 28.30.60-072-00238032-2021.

Сведения о сертификате соответствия:

Сертификат №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.03289/22 Серия RU № 0331113

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.01.2022 ПО 25.01.2027 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

2 Техническая характеристика иньектора.

2.1 Основные параметры и размеры, а также показатели надежности должны соответствовать данным таблицы 1.

Таблица 1

| Наименование | Числовое значение показателя |
|---|-----------------------------------|
| 1 Марка | ИП-10 |
| 2 Тип | Полуприцепной одноосный |
| 3 Агрегатируется, тяг. класс трактора (л.с) | 1,4 (от 80 л.с.) |
| 4 Производительность за 1 ч, га, не менее: -основного времени | 5.5 |
| 5 Рабочая скорость движения, км/ч | 5-10 |
| 6 Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| 7 Ширина захвата конструкционная, м: -при сплошном внесении - при междурядном (ширина междурядий 45 см.) - при междурядном (ширина междурядий 70 см.) | 9,225 9,255 8,625 |
| 8 Емкость бункера, л. | 4000 |
| 9.1 Ходовая часть.(комплектация К1; К2) количество колес, шт. размер шин, дюйм. | 4 (по два спаренных) 270/95 38 |
| 9.2 Ходовая часть.(комплектация К3; К4; К5; К6) количество колес, шт. -размер шин, дюйм. | 2 300/95 R52 |
| 10.1 Ширина колеи, мм, внутренних колес - при сплошном внесении - при междурядном (ширина междурядий 45 см.) - при междурядном (ширина междурядий 70 см.) | 1800 1800 1400 |
| 10.1 Ширина колеи, мм, наружных колес - при сплошном внесении - при междурядном (ширина междурядий 45 см.) - при междурядном (ширина междурядий 70 см.) | 2700 2700 2800 |
| 11 Количество рабочих органов (секций), шт. - при сплошном внесении - при междурядном (ширина междурядий 45 см.) - при междурядном (ширина междурядий 70 см.) | 21 21 14 |
| 12 Норма внесения л/га. | 150- 600 |
| 13 Система контроля внесения удобрений, мм. | Цифровая |
| 14 Длина инъекционной иглы | 85 |
| 15 Лакокрасочное покрытие | Коррозионно-стойкое |
| 16 Масса машины, конструкционная, не более: | 4200 |
| 17. Габаритные размеры , в рабочем положении, мм, не более: - длинна | 5620 |

| | |
|--|---------------|
| - ширина | 9310 |
| - высота | 2630 |
| В транспортном положении, мм, не более: | |
| - длина | 5620 |
| - ширина | 4880 |
| - высота | 3160 |
| 18 Дорожный просвет, мм, не менее | 430 |
| 19. Минимальный радиус поворота агрегата, м, не менее: | |
| - по следу наружного колеса | 5,6 |
| - по крайней наружной точке | 6,7 |
| 20. Количество точек смазки, шт. в том числе: | |
| - ежедневных | Нет |
| - периодических | 68 |
| - сезонных | 2 |
| 21. Коэффициент надежности технологического процесса | 0,97 |
| 22. Коэффициент использования сменного времени | 0,46 |
| 23. Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | 0,44 |
| 24 Нарботка на отказ | 100 |
| 25. Количество обслуживающего персонала, чел | 1(тракторист) |
| 26 Срок службы, лет | 7 |
| 22 Назначенный срок службы, лет | 10 |

3 Комплектность.

10.1 В комплект поставки входят:

- инъектор ИП-10 упаковочными местами согласно комплектовочной ведомости;
- комплект запасных частей и принадлежностей;
- эксплуатационная и товаросопроводительная документация (руководство по эксплуатации РЭ, комплектовочная ведомость, упаковочные листы).

4 Свидетельство о приемке.

Инъектор полевой ИП-10 "HARRIER" _ заводской номер

№ _____ соответствует техническим условиям

ТУ 28.30.60-072-00238032-2021 и признан годным для

эксплуатации. М.П.

Дата выпуска

Подпись ответственных лиц за приемку:

5 Гарантии изготовителя.

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения, установленных настоящими техническими условиями и <<Руководству по эксплуатации>>.

10.2 Гарантийный срок 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, при условии ввода в эксплуатацию не позднее 12 месяцев со дня приобретения его потребителем.

10.3 Претензии по качеству должны представляться согласно положению о купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2002 № 184 "О техническом регулировании", от 09.01.96 № 2 ФЗ "О защите прав потребителя", от 10.06.93 № 5151-1 "О сертификации продукции и услуг", от 10.06.93 № 5154-1 "О стандартизации" с изменениями и дополнениями от 27.12.95 №211-ФЗ, от 29.10.98 №164-ФЗ "О лизинге", кроме случаев, оговоренным взаимным соглашением сторон "Положением по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период". При этом претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления изделия потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней после поступления к потребителю.

Адрес предприятия-изготовителя:
347510 п. Орловский, Ростовская область, ул. Пролетарская 34.
Тел. (86375) 31-9-91
Факс:(86375) 31-9-91
Тел.(86375) 32-6-48
Тел., факс(86375) 31-4-58
E-mail: kormmash@orlovsky.donpak.ru

АО"КОРММАШ"

(наименование предприятия-изготовителя)

347510 п. Орловский, Ростовская область,

ул. Пролетарская 34.

(адрес предприятия-изготовителя)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Инъектор полевой ИП-10 «HARRIER»

(наименование изделия)

2. _____

(число, месяц, год выпуска)

3. _____

(заводской номер изделия)

Агрегат соответствует чертежам, техническим условиям, государственным и отраслевым стандартам.

Гарантирует исправность изделия в течение 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, при условии ввода в эксплуатацию не позднее 12 месяцев со дня приобретения его потребителем, за исключением быстро изнашиваемых деталей

М.П.

контролер _____ (подпись)

1. _____

(дата получения изделия потребителем на складе завода-изготовителя)

2. _____

(дата поступления изделия потребителю)

3. _____

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.

_____ (подпись)